

**1.4 SPE/4**

**ACTIV**

<b>TIPO</b>	
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	4 em linha
Válvulas, total	8 (SOHC)
Taxa de compressão	12,4
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: <b>98 cv</b> (72,1 kW/ 96,7 hp) @ 6000 rpm / Etanol: <b>106 cv</b> (77,9 kW/ 104,5 hp) @ 6000 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: <b>13,0 mkgf</b> (127 Nm) @ 4800 rpm / Etanol: <b>13,9 mkgf</b> (136 Nm) @ 4800 rpm
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades
<b>FREIOS</b>	
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado
Traseiros	A tambor
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Elétrica Progressiva
<b>SUSPENSÕES</b>	
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada a haste tensora, molas helicoidais com carga lateral linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e Amortecedor telescópico pressurizado
<b>RODAS E PNEUS</b>	
Rodas	Activ - Alumínio 6J x 15, 4 furos  (Roda sobressalente de aço estampado 4B x 16)
Pneus	Activ - 195/65 R15
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	12V, 50 Ah
Alternador	100 Ah
<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento Total (mm)	3958
Largura - carroceria (mm)	1737
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1964
Altura (mm)	1554 - Altura com bagageiro (mm)
Distância entre eixos (mm)	2528
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de combustível (litros)	54
Porta-malas (litros)	
- Compartimento fechado	280
- Alinhado encosto banco e ao teto	342
- Bancos rebatidos	1020
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.062 MT / 1.092 AT (Activ)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375
Peso permitido no bagageiro (Kg)	50