

NUEVO CHEVROLET ONIX - AÑO/MODELO 2020 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	Onix 1.2	Onix LT 1.2	1.0 TURBO PREMIER
<b>MOTORIZACIÓN</b>			
Tipo	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina	Delantero transversal, Gasolina
Número de cilindros	3 en linea	3 en linea	3 en linea
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Tasa de compresión	10,5	10,5	9,5
Inyección electronica de combustible	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: <b>90 cv</b> @ 6200 rpm	Gasolina: <b>90 cv</b> @ 6200 rpm	Gasolina: <b>116 cv</b> @ 5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta)	Gasolina: <b>115 Nm</b> @ 4400 rpm	Gasolina: <b>115 Nm</b> @ 4400 rpm	Gasolina: <b>160 Nm</b> @ 2000 - 4500 rpm
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 Velocidades (PR1) Automática de 6 velocidades (PR2)
<b>FRENOS</b>			
Sistema	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal	Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal
Delanteros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseros	A tambor	A tambor	A tambor
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva	Eléctrica Progresiva
<b>SUSPENSIÓN</b>			
Delantera	Independiente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada al amortiguador		
Trasera	Semi-independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte elástico lineal de espiral constante y amortiguador		
<b>RUEDAS</b>			
Llantas	Acero de 14" x 5,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4,0" T)	Acero de 15" x 6,0" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4,0" T)	Aluminio de 16" x 6,5" (Llanta de auxilio de Acero 15" x 4,0" T)
Ruedas	185/70 R14 (Rueda de auxilio T115/70R15)	185/65 R15 (Rueda de auxilio T115/70R15)	195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15)
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>			
Batería	12V, 50Ah	12V, 50Ah	12V, 70Ah
Alternador	100 Ah	100 Ah	100 Ah
<b>DIMENSIONES</b>			
Longitud Total (mm)	4.163	4.163	4.163
Ancho - carrocería (mm)	1.730	1.730	1.730
Ancho Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044
Altura (mm)	1.473	1.473	1.473
Distancia entre ejes (mm)	2.551	2.551	2.551
<b>CAPACIDADES</b>			
Tanque de combustible (litros)	44	44	44
Baúl (litros)	275	275	275
Baúl (litros - hasta el techo):	385	385	385
- 5 lugares con 2 <sup>a</sup> fila de asientos rebatible	1123	1123	1123
<b>INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS</b>			
Coeficiente de penetración aerodinámica (Cx)	0,330	0,330	0,330
Peso en orden de marcha (Kg)	1042 (LS1)	1045 (LT1) 1046 (LT2) 1046 (LT3)	1077 (PR1) 1110 (PR2)
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg)	375	375	375

Consulte la página de Configuraciones para conocer el contenido disponible para cada versión.